

Palans électriques à chaîne ABUS.



Capacité : 200 kg maxi.
Vitesse de levage : 12 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne ABUCompact GMC.

- En standard avec unité de commande ABUCommander.
- Connexion par prise 230V (monophasé).
- Vitesse de levage variable en continu.
- Course de crochet : 3/6/10/20 m.
- Poids mort : environ 10 kg / 12 kg.



Capacité : 630 kg maxi.
Vitesse de levage : 20 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne ABUCompact GM2.

- En standard avec unité de commande ABUCommander.
- En standard avec deux vitesses de levage.



Capacité : 2500 kg maxi.
Vitesse de levage : 16 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne ABUCompact GM6.

- En standard avec unité de commande ABUCommander.
- En standard avec deux vitesses de levage.



Capacité : 1250 kg maxi.
Vitesse de levage : 20 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne ABUCompact GM4.

- En standard avec unité de commande ABUCommander.
- En standard avec deux vitesses de levage.

Capacité : 4000 kg maxi.
Vitesse de levage : 20 m/mn maxi.

Palan électrique à chaîne ABUCompact GM8.

- En standard avec unité de commande ABUCommander.
- En standard avec deux vitesses de levage.

